



**elinchrom**<sup>®</sup>  
creative image lighting technology

**ELC Pro HD**

**500 & 1000**

**DE**

# SWISS STUDIO FLASH SYSTEM

---

Das ELC Pro HD ist ein neues Kompaktblitzgerät von ELINCHROM mit fantastischer Performance. Das professionelle Kompaktblitzgerät ist verfügbar in 500 J. und 1000 J.

Das mit führender Technologie ausgestattete Kompaktblitzgerät verfügt über ein OLED Display mit logischer Menüführung um alle Vorteile und Funktionen des ELC Pro HD zu nutzen.

Die Blitzaufladung ist superschnell und die Schweizer Präzision garantiert eine konstante Blitzleistung nach jeder Belichtung. Aber Hardware ist nicht alles, auch die integrierte Software garantiert, dass Funktionen individuell und schnell an jede photographische Anforderung angepasst werden können.



ELC Pro HD – 500 J. N° 20613.1  
ELC Pro HD – 1000 J. N° 20616.1

## FUNKTIONEN

### Kabelfrei

Fernbedienung der Blitzleistung und Auslösung mit dem EL-Skyport System.

### System

Volle Computerkontrolle der Gerätefunktionen mit der EL-Skyport Software und dem USB RX Transceiver MKII.

### Leistung Pur

Verfügbar mit 500 und 1000 Joule, ausreichend für die meisten photographischen Anwendungen.

### Intelligent

Mit individuell programmierbaren Funktionen für die Photozelle, EL-Skyport Empfänger, Audio und Einstelllicht bietet das ELC Pro HD einfach mehr.

### Performance

ELC Pro HD kombiniert das Beste aus zwei Welten, exzellente Blitzdauer mit ausgewogener Farbtemperatur.

### Einsame Klasse

Das OLED Display liefert Informationen und lässt sich logisch und einfach bedienen.

### Präzise

Der Multifunktionsknopf reguliert die Blitzleistung über 7 bzw. 8 Blendenstufen und zeigt mit der integrierten LED den Betriebszustand an. Zudem wird er auch für die Menüführung verwendet.

### Kreativ

Eine Vielzahl einstellbarer Leistungs- und Blitzmodi helfen bei der kreativen Arbeit und bieten eine größtmögliche Flexibilität.

### Sicherheit

Erfüllt und übertrifft technische Normen für Ihre Sicherheit.

### Elegant

Robustes, feuerverzögerndes Gehäuse mit ergonomischem Haltegriff.

### Professionalität

Entwickelt für die kreative Photographie.



Check ELC on our website!  
[www.elinchrom.com](http://www.elinchrom.com)

# KEY FEATURES

---



## STROBO MODUS

Wer ein Foto erstellen möchte indem sich eine Bewegungsfolge überlappend auf einem Bild darstellt kann den Strobe Modus verwenden. Die Anzahl der Blitze kann individuell bis 20 Hz eingestellt werden und auch das Zeitfenster ist frei wählbar von 0.5 s bis 9.9 s

„Captain Flash“ in Action!



## DELAY MODUS / SYNCHRONISIERUNGS-VERZÖGERUNG

Tolle Effekte erzielt man mit der Blitzsynchronisierung auf den zweiten Verschlussvorhang bei längeren Verschlusszeiten.

## SEQUENZ MODUS

Der Sequenzmodus wird verwendet wenn man eine Bewegungsfolge z.B. eines Tänzers in bis zu 20 Fotos festhalten möchte. Es werden bis zu 20 Blitzgeräte adressiert, bei dem nach jedem Auslösevorgang jeweils das nächste Blitzgerät angesprochen wird. Der Vorteil ist das bei großer Blitzleistung gearbeitet werden kann ohne auf die Blitzbereitschaft warten zu müssen.



## MINIMALE BLITZLEISTUNG

Mit nur 8 J. bei minimaler Blitzleistung kann das vorhandene Licht mit in die Aufnahme einbezogen werden.



## BENUTZEROBERFLÄCHE MIT EINFACHER BEDienung

Niemals zuvor war die Bedienung eines Blitzgerätes so benutzerfreundlich. Alles auf einen Blick mit einfachem Zugang zu den Funktionen.

# TO GO SETS

## ELC PRO HD 500/500 TO GO

N° 20666.2

Qty	Code n°	Article
2x	20613.1	ELC PRO HD 500, inkl. 300 W Halogenlampe
2x	24916	Schutzglasglocke, transparent
1x	19350	EL-Skyport Speed Transmitter
1x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26143	16 cm Reflektor 90°
1x	33196	ProTec Tasche Poly

Stative sind nicht enthalten!

## ELC PRO HD 1000/1000 TO GO

N° 20667.2

Qty	Code n°	Article
2x	20616.1	ELC PRO HD 1000, inkl. 300 W Halogenlampe
2x	24916	Schutzglasglocke, transparent
1x	19350	EL-Skyport Speed Transmitter
1x	11088	Synchronkabel 5 m
2x	26143	16 cm Reflektor 90°
1x	33196	ProTec Tasche Poly

Stative sind nicht enthalten!



## OPTIONALE STATIV SETS

Qty	Code n°	Article
1x	30162	Stativ Set 2 (2x Stative 88 – 235 cm, mit Tasche)
1x	31052	Stativ Air Set (2x Stative Air 105 – 264 cm, mit Tasche)

Captain Flash stürzte während der Sequenz Aufnahmen... hier das Resultat!

# SPECIFICATIONS

## TECHNICAL DATA

	ELC PRO HD 500	ELC PRO HD 1000
Blitzenergie (J/Ws)w	500	1000
Blende (1m), 100 ISO, Reflektor 48°)	64.8	90.8
Einstellbare Blendenwerte	7	8
Leistungsbereich in J. (Ws)	8-500	8-1000
Leistungsbereich Display	0.3 - 6.3	0.3 – 7.3
Leistungseinstellung in Blenden	Digitaler Drehknopf 1/10 // oder Blendenstufen mit Taster	
Blitzdauer T0.5	Min. Leistung 1/2940 Max. Leistung 1/2330	Min. Leistung 1/2780 Max. Leistung 1/1430
Kürzeste Blitzdauer T0.5	3.1 (1/5000)	
Blitzfolge in Sekunden: 230 V	Slow: 2.0 / Default: 0.75 / Fast: 0.6	Slow: 4.0 / Default: 1.5 / Fast: 1.2
Blitzfolge in Sekunden: 115 V	Slow: 2.5 / Default: 0.9 / Fast: 0.7	Slow: 5.0 / Default: 1.8 / Fast: 1.4
Max. Bilder pro Sekunde	20 fps	
Farbtemperatur in Kelvin	5500	
Blitzleistungsanpassung	Automatisch bei Leistungsreduzierung	
Blitzspannungsstabilität in %	± 0.1 %	
Netzspannung	Multivolt 90 - 265 V	
Einstelllicht Modus	Aus, frei, proportional, VFC: -0.5 bis -2.0 Blenden	
Einstelllicht 230 V	300 W / GX 6.35	
Einstelllicht 115 V	300 W / GX 6.35	
Blitzröhre	S-Type, Omega Einsteckfassung, selbst wechselbar Art. Nr. 24084	
EL-Skyport Fernbedienung	Integriert, 20 Frequenzkanäle und 4 Gruppen, alle RX Funktionen	
Synchronspannung	5 V (schützt digitale Kamerasysteme)	
Synchronbuchse	3.5 mm Jack	
Schirmhalterung	Zentriert mit Selbstklemmung ø 7 mm. Extra Halterung am Stativkopf für größere Schirmstöcke.	
Schutzglasglocke gefrostet	Art. Nr. 24917 / optional	
Temperatur & Überspannungsschutz	Elektronisch kontrolliertes Kühlgebläse, schaltet sich bei erhöhter Temperatur ein. Integrierte Überspannungssicherung.	
Nenn - Leistungsaufnahme (230 V / 50 Hz) in Watt	Slow: 350 W // Default: 700 W // Fast: 875 W	
Nenn - Leistungsaufnahme (115 V / 60 Hz) in Watt	Slow: 250 W // Default: 500 W // Fast: 625 W	
Batteriekonverter DC/AC (reine Sinus-Spannung): Langsamladung	600 W mit Halogen	
Abmessungen: L, W, H, / cm	31.5 x 14 x 21 cm	
Gewicht	2.35 kg (5.2 lb.)	2.9 kg (6.4 lb.)
Ausstattung	Netzkabel, Synchronkabel, Blitzröhre, Einstelllicht, Schutzglasglocke & Schutzkappe, Reflektor 16 cm 90°	
Artikel N°	206131	206161

Toleranzen der technischen Daten für Bauelemente und Messwerte entsprechen den IEC und EC Normen. Technische Änderungen vorbehalten. Die Daten können durch Toleranzen der Bauelemente schwanken und sind als Richtwerte zu verstehen und nicht im rechtlichen Sinne als zugesicherte Eigenschaften. Keine Haftung für Druckfehler.

## CONTROL PANEL



WHAT'S A NAME WORTH...  
ELINCHROM – SWISS FLASH MANUFACTURER SINCE 1962



**elinchrom**<sup>®</sup>  
creative image lighting technology



Diese Broschüre kann Produktfotos mit Zubehör enthalten, welches nicht zu den Grundausstattungen bei Einzelgeräten und Sets dazugehören. Elinchrom Set und Einzelgeräte Ausstattungen können sich ohne Vorankündigung ändern und unterscheiden sich in anderen Ländern.

Foto: Philippe Echaroux

72173 – DE – ELC PRO HD – 06.2014 – ELINCHROM – SCHWEIZ – WWW.ELINCHROM.CH